

### produkttegniskaper

FORMAT	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Bredde	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Lengde	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Antall planker pr pakke	7		8		7		6	
m <sup>2</sup> pr. pakke	1,596	m <sup>2</sup>	1,722	m <sup>2</sup>	1,835	m <sup>2</sup>	2,952	m <sup>2</sup>
Fåser	0V		0V		med presset fas på fire kanter		med presset fas på fire kanter	
Tykkelse	8	mm	8	mm	8	mm	9,5	mm
Not og fjær	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Garanti Vannbestandighet	5	år	5	år	10	år	10	år



### FABRIKKGARANTI

	METODE	PARAMETERE	Pergo-VERDIER	
Bruksklasse	EN 13329		Klasse	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041	Sertifisert selskap	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0502
Garanti	Boligformål	Vannbestandighet	Se garantibetingelsene	33 år
			Classic Plank/Elegant Plank	5 år
	Kommersiell bruk	Vannbestandighet	Modern Plank/Wide Long Plank	10 år
			Se garantibetingelsene	10 år
			5 år	5 år

### GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	Pergo-VERDIER	
Slikestyrke	EN 13329		≥ 6000	≥ 6000	sykluser
Sliresjeklasse	EN 13329		AC5	AC5	sykluser
Slagfasthet	EN 13329	litet ball stor ball	≥ 15N ≥ 1000mm	≥ 15N ≥ 1000mm	
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning	≥ 5N
Effekt av kontorstølhjul	ISO 4918 (+underlag)	Type W (EN 12529)	25000	sykluser	Ingen endring
Tykkelsessvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 15%	≤ 12%	
låsing styrke	ISO 24334	F10,2 langsiden Fmax langsiden Fs0,2 kortsiden Fmax kortsiden	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 ≥ 2	kN/m kN/m kN/m
Effekt av møbelbein	EN 424		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	Ingen synlig skade	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	≥ 1,50	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		inntrykksbestandighet ≤ 0,05 mm	Ingen synlig endring	
Motstand mot flekker	EN 438	Gruppe 1,2 Gruppe 3	Klasse 5 Klasse 4	Klasse Klasse	5 4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller Åpning i skjøter Skåling på langs	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm	
			≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm	
			Konkav ≤ 0,50%	≤ 0,50%	
			Konveks ≤ 1,00%	≤ 1,00%	
Dimensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
			δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referanse	Klasse ≥ 4	Klasse	4



### ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	Pergo-VERDIER	
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	På et Pergo-underlag		ΔLw = 20 dB	(Avhengig av benyttet underlag)
Brennende sigarett tetthet	EN 438-2:30 EN 323		Klasse 4	Klasse ≈ 800	5 kg/m <sup>2</sup>

### MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV		
Formaldehydavgassing	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01	
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse		Bfl-s1	
Varmemotstand	EN 12996:2001	m <sup>2</sup> K/W	Tykkelse 8mm 9.5mm	0,055 0,061	m <sup>2</sup> K/W m <sup>2</sup> K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se egne instruksjoner	Gulvvarme	
Sklisikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ Alle Original Excellence kolleksjoner unntatt Sensation Alle Original Excellence kolleksjoner unntatt Sensation Sklisikring	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30 R9 Klasse 1	(Avhengig av struktur)

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0231-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0231-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03871	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03870	R10	24	1

### SERTIFISERINGER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Eco2
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

