

## Données Générales

Lame/Dalle	2400 x 260 mm
Épaisseur totale	14 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	4
m² par paquet	2,496 m²

## Construction

Parément	PEFC contrôlée	3,2 mm
Ame		épicéa
Contre-parément	PEFC contrôlée	épicéa
		2 mm
Rainure/langouette	Longueur	Uniclic
	Largeur	Perfect Fold 3.0 Connection

## Couche de surface

Essence de bois	Chêne
Origine	Europe
Finition	Extra Matt laque / Natural extra mat UV-durcissement huile / Noir extra mat UV durcissement huile

## Pose

floatant	sur une sous-couche Pergo	Cf Instructions de pose
Colier	Résine polymère Pergo	Cf Instructions de pose

## Garantie

Usage résidentiel	conditions de garantie dans chaque paquet	33 ans
Assemblage Uniclic		A vie
Usage commercial		Sur demande

## Finition

Huile UV		2 couches
Vernis avec polymérisation UV		5 - 7 couches
Résistance à l'usure	SIS 923509	Test d'abrasion avec du sable type "Falling sand"
	DIN 68861	S33
		800 - 1000
Protection de surface contre les rayures		
Résistance aux taches	EN 13442	Sauf encre bleue
		classe 5
		encre bleue
		classe 3
CE	EN 14342:2013	DOP PW 0502
Chaises à roulettes		Utilisation de roulettes souples type W (EN12529) et/ou d'un tapis de protection sous les roulettes
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676: 2008	USRV 50-52
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	E1
PCP		Sous le seuil de détectabilité
Résistance thermique	EN 12664	0,14 m² K/W
Chauffage par le sol	Compatible	Voir instructions particulières
Classe de réaction au feu	EN 14501-1	CWFT
		Dfl-s1

## Certificats Environnementaux

U-zeichen	Z 156.606-898
AFFSET	A
Ecolabel nordique	3029-0001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	OK
EPD	Sur demande

