

REPARATURWACHS

PERGO ORIGINAL LAMINATE **PERGO** WOOD PARQUET **PERGO** VINYL PLANKS & TILES

<u>Bestellcode</u>	<u>Produktart</u>	<u>Bild</u>	<u>Verpackung</u>
PGREPAIR	REPARATURWACHS		12 Stk. = 1 Packung

Produktbeschreibung

Reparaturkit für geringfügig bis mittelschwer beschädigte Laminat-, Vinyl- oder Parkettböden (flache Flächen und Kanten)

- Bestellcode: PGREPAIR
- Verpackungsmenge: 1
- Inhalt: 1 Schmelzmesser, 1 Reinigungskamm, 1 graues Schleifkissen, 1 grün-weißes Schleifkissen, 7 Wachsblöcke und 1 Anleitung Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Merkmale

- Sortiment aus mit Erd- und Oxidfarbstoffen gefärbten Mineralwachsen
- Gutes Haftvermögen
- Leichtes Vermischen der verschiedenen Farbtöne während des Schmelzens
- Mithilfe des besonderen Füllers, eines Meißels oder des Metallhobels leicht zu entfernen
- Gute Elastizität (keine Rissbildung)

Einsatzmöglichkeiten

Pergo®-Laminat, Pergo®-Vinyl und Pergo®-Parkett sind Sinnbild für Qualität. Der Laminatboden verfügt über einen harten Kern aus einer qualitativ hochwertigen HDF-Platte, der den Pergo®-Boden besonders verschleiß- und stoßfest macht. Pergo® ist außerdem ein Laminatboden mit einer außergewöhnlich widerstandsfähigen Verschleißschicht.

Pergo®-Parkettböden bestehen zu 100 % aus natürlichen Materialien und werden zur Gewährleistung eines optimalen Schutzes mit Lack oder Öl behandelt.

Wenn ein sehr scharfes Objekt aus mittlerer Höhe fallen gelassen wird und auf dem Boden auftrifft (beispielsweise die Spitze einer Schere), erleidet der Boden unweigerlich einen leichten Schaden. Eine solche leicht beschädigte Stelle kann mit dem Pergo®-Reparaturwachs repariert werden.

Spezifikationen

- **AUF DEN BODEN ABGESTIMMTE REPARATUR:** Das Pergo®-Reparaturwachs bietet eine passende Lösung für sämtliche Pergo®-Laminat-, Vinyl- und Parkettböden. Damit kann der Farbton auf die Nuance abgestimmt werden, die der beschädigten Diele am ehesten entspricht.

REPARATURWACHS

- **SCHNELL UND EINFACH:** Der Raum wirkt im Handumdrehen wieder harmonisch, ohne die beschädigte Diele austauschen zu müssen.
- **EIN VOLLSTÄNDIGES REPARATURKIT:** Das Reparaturkit enthält sämtliche Produkte und Hilfsmittel, die für die Reparatur eines jeden Pergo®-Bodens erforderlich sind.
- **LAGERFÄHIGKEIT:** unbegrenzt (Lagerung bei Raumtemperatur in ungeöffneter Originalverpackung)
- **ERWEICHUNGSPUNKT:** 76 °C (ISO 2207) – Tropfpunkt: 81 °C (DIN 51801)

Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Produkt unterliegt weder der Gefahrgutverordnung noch der Gefahrstoffrichtlinie.

1). Vorbereitung:

Eine ordnungsgemäße Vorbereitung ist sehr wichtig. Zunächst die beschädigte Stelle im Boden reinigen und sicherstellen, dass sie frei von Staub, Öl, Wachs und Fett ist.

**2). Auswahl der geeigneten Farbtöne:**

Die geeigneten Farbtöne gemäß den Empfehlungen unter www.pergo.com auswählen.



3). Schmelzen und Vermischen**4). Füllen****5). Nivellieren:**

Den scharfen Rand des Füllers verwenden, um überschüssiges Material abzuhobeln.



6). Präzise Nachbildung:

Für eine präzise Nachbildung der Holzstruktur kann die zu restaurierende Stelle mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt und mit einem dunkleren Farbton aufgefüllt werden.

**7). Entfetten mit dem grauen Schleifkissen****8). Angleichung der Glanzstufe:**

Die grüne Seite des grün-weißen Schleifkissens verwenden, um dem Bereich einen stärkeren Glanz zu verleihen. Die weiße Seite verwenden, um einen matten Effekt zu erzielen.



Siehe für weitere Informationen www.pergo.com.