

CERA PARA REPARACIONES



<u>Código de pedido</u>	<u>Tipo</u>	<u>Imagen</u>	<u>Embalaje</u>
PGREPAIR	CERA PARA REPARACIONES		12 piezas = 1 paquete

Descripción del producto

Kit de reparación para suelos laminados, de vinilo o de parquet con daños menores y de medios a graves (superficies planas y bordes).

- Código de pedido: PGREPAIR
- Cantidad del pedido: 1
- Contenido: 1 fundidor, 1 peine de limpieza, 1 almohadilla de lijado gris, 1 almohadilla verde y blanca, 7 bloques de cera y 1 manual de instrucciones. Pilas no incluidas.

Características

- Mezcla de ceras minerales de colores con tintes de tonos de tierra y óxido.
- Buenas propiedades adherentes.
- Las tonalidades de los colores pueden mezclarse durante la fusión.
- Puede quitarse fácilmente con la aplicación de rellenos especiales, un cincel o el cepillo metálico.
- Buena elasticidad (no desarrolla grietas).

Aplicaciones

Los suelos laminados Pergo®, los suelos de vinilo Pergo® y los suelos de parquet Pergo® son sinónimos de calidad. El suelo laminado se compone de un núcleo duro de panel HDF, lo que permite que el suelo Pergo® sea extremadamente resistente al desgaste y a los impactos. El suelo laminado Pergo® también tiene una capa excepcionalmente resistente al desgaste. Los suelos de parquet Pergo® están compuestos por materiales 100 % naturales y están tratados con lacas o aceites para optimizar la protección.

Cuando un objeto muy afilado cae al suelo desde cierta altura (como unas tijeras de punta), a veces es inevitable que el suelo sufra algún daño. La cera para reparaciones Pergo® puede utilizarse para reparar áreas con daños leves.

Especificaciones

- **REPARACIÓN A JUEGO:** La cera para reparaciones Pergo® ofrece una solución a juego para cada suelo Pergo® laminado, de vinilo o de parquet. Esto le permite optimizar el color de la tonalidad que iguale más la plancha dañada.

CERA PARA REPARACIONES

- **FÁCIL Y RÁPIDO:** La estancia se ve bien acabada, sin tener que cambiar la plancha dañada.
- **UN KIT DE REPARACIÓN COMPLETO:** Todos los elementos necesarios para reparar cada suelo Pergo® están disponibles en un solo kit.
- **PERIODO DE CONSERVACIÓN:** Ilimitado (almacenado a temperatura ambiente, en un contenedor original si abrir).
- **PUNTO DE REBLANDECIMIENTO:** 76 °C (ISO 2207); punto de caída: 81 °C (DIN 51801)

Precauciones de seguridad

El producto no está sujeto a las regulaciones de mercancías peligrosas ni a la directiva de sustancias peligrosas.

1). Preparación:

Una preparación adecuada es importante. Limpie antes la zona dañada del suelo y asegúrese de que no tenga polvo, aceite, cera ni grasa.



2). Elija los colores:

Elija los colores conforme a las recomendaciones que aparecen en www.pergo.com.



CERA PARA REPARACIONES

3). Funda y mezcla



4). Rellenado



5). Nivelado:

Utilice el borde afilado del rellenador para retirar cepillando el exceso de material.



CERA PARA REPARACIONES

6). Ajuste preciso:

Para obtener un ajuste preciso del patrón de la madera, puede raspar el área que va a restaurarse con un objeto con punta y rellenarlo con un color más oscuro.



7). Desengrase utilizando la almohadilla de lijado gris



8). Ajuste el nivel de brillo:

Utilice la cara verde de la almohadilla verde y blanca para que el área quede más brillante. Utilice la cara blanca si prefiere que quede más mate.



Para obtener más información, consulte www.pergo.com.