

REPAIR WAX

PERGO ORIGINAL LAMINATE® **PERGO** WOOD PARQUET® **PERGO** VINYL PLANKS & TILES®

<u>Bestillingskode</u>	<u>Type</u>	<u>Bilde</u>	<u>Emballasje</u>
PGREPAIR	REPAIR WAX		12 stk. = 1 pakke

Produktbeskrivelse

Reparasjonssett for små til mellomstore skader på laminat-, vinyl- og parkettgulv (flate overflater og kanter).

- Bestillingskode: PGREPAIR
- Antall i emballasjen: 1
- Innhold: 1 smeltekniv, 1 rensekam, 1 grå slipesvamp, 1 grønn/hvit svamp, 7 voksblokker og 1 bruksanvisning. Batterier ikke inkludert.

Karakteristikk

- Blanding av mineralvokser farget med jord- og oksidfarger.
- God hefteevne.
- Fargenyanser kan blandes under smeltingen.
- Lett å fjerne ved hjelp av rensekammen, en sparkel eller metallverktøyet.
- God elastisitet (ingen sprekkdannelse).

Bruksområde

Pergo® laminat, Pergo® vinyl og Pergo® parkett står for kvalitet. Laminatgulvet består av en hard kjerne i høykvalitets HDF, noe som gjør Pergo®-gulvet ekstremt slitesterkt og slagfast. Pergo®-laminatet har også et meget sterkt slitesjikt.

Pergo® parkettgulv er laget av 100 prosent naturlige materialer og er behandlet med lakk eller olje med sikte på best mulig beskyttelse.

Når en svært skarp eller spiss gjenstand (f.eks. en saks) faller i gulvet fra en viss høyde, er det noen ganger uunngåelig at gulvet får en liten skade. Pergo® Repair Wax kan brukes til å reparere området med den lille skaden.

Spesifikasjoner

- **MATCHENDE REPARASJON:** Pergo® Repair Wax er en løsning som passer til alle laminat-, vinyl- og parkettgulv fra Pergo®. Dette gjør at du kan tilpasse fargen slik at du får en nyanse som passer perfekt til den skadede planken.
- **RASKT OG ENKELT:** Rommet får en fin finish uten at du trenger å skifte den skadede planken.

REPAIR WAX

- **ET KOMPLETT REPARASJONSSETT:** Alle elementene som kreves til reparasjon av ethvert Pergo®-gulv, er tilgjengelig i ett og samme sett.
- **HOLDBARHET:** ubegrenset (lagret i romtemperatur i uåpnet originalemballasje)
- **MYKNINGSPUNKT:** 76 °C (ISO 2207) – smeltepunkt: 81 °C (DIN 51801)

Sikkerhetsmessige forholdsregler

Produktet omfattes verken av forskrifter om transport av farlig gods eller av direktivet om farlige stoffer.

1) Forberedelser:

Riktige forberedelser er viktig. Rengjør det skadede området av gulvet og sørg for at det fritt for støv, olje, voks og fett.

**2) Velg farger:**

Velg farger i henhold til anbefalingene på www.pergo.com.



REPAIR WAX

3) Smelt og bland**4) Utfylling****5) Utjevning:**

Skrap bort overflødig materiale med den skarpe kanten på rensekammen.



REPAIR WAX

6) Presis tilpassing:

For å få en presis tilpassing til tremønsteret kan du risse det aktuelle området med et spisst verktøy og fylle det med en mørkere farge.

**7) Foreta avfetting med den grå slipeputen****8) Juster glansen:**

Bruk den grønne siden av den grønne/hvite svampen hvis du vil ha høyere glans. Bruk den hvite siden hvis du vil ha lavere glans.



Du finner mer informasjon på www.pergo.com.