

ВОСК ДЛЯ РЕМОНТА

PERGO ORIGINAL LAMINATE **PERGO** WOOD PARQUET **PERGO** VINYL PLANKS & TILES

<u>Код для заказа</u>	<u>Тип</u>	<u>Изображение</u>	<u>Упаковка</u>
PGREPAIR	ВОСК ДЛЯ РЕМОНТА		12 шт. = 1 упаковка

Описание продукта

Ремонтный комплект для устранения небольших и средних повреждений ламината, виниловых полов и паркета (плоских поверхностей и краев).

- Код для заказа: PGREPAIR
- Количество упаковок: 1
- Содержимое: 1 расплавитель, 1 чистящий скребок, 1 серая шкурка для шлифовки, 1 зелено-белая шкурка, 7 восковых брусков и 1 инструкция. Батарейки не входят в комплект.

Характеристики

- Смесь минеральных восков с добавлением грунтовых и оксидных красителей.
- Хорошие адгезивные свойства.
- Оттенки цвета можно смешивать при расплавлении.
- Легко счищается с помощью специальных заполнителей, долота или металлического рубанка.
- Высокая пластичность (не образуются трещины).

Применение

Ламинат Pergo®, винил Pergo® и паркет Pergo® — это качественные напольные покрытия. Ламинат состоит из твердого слоя высококачественной HDF, благодаря чему пол Pergo® обладает высокой устойчивостью к истиранию и внешним воздействиям. Кроме того, на ламинат Pergo® нанесен прочный износостойкий слой.

Паркет Pergo® на 100% выполнен из натуральных материалов и обработан лаком или маслом для оптимальной защиты.

При падении на пол очень острого предмета (например, заостренных ножниц) с достаточной высоты бывает неизбежно небольшое повреждение напольного покрытия. Для устранения небольших повреждений можно использовать Pergo® Repair Wax.

Техническое описание

- **Подходящий материал:** компания Pergo® предлагает Pergo® Repair Wax для ремонта всех напольных покрытий — ламината, винила и паркета. Можно подобрать оптимальный цвет и оттенок, соответствующий поврежденной планке.

ВОСК ДЛЯ РЕМОНТА

- **ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ:** помещение сохраняет законченный вид, и нет необходимости заменять поврежденную планку.
- **ПОЛНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ:** все необходимое для ремонта полов Pergo® в одном комплекте.
- **СРОК ХРАНЕНИЯ:** не ограничен (при комнатной температуре в закрытой заводской упаковке)
- **ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ:** 76°C (ISO 2207); точка каплепадения: 81°C (DIN 51801)

Меры предосторожности

К данному изделию не применяются нормы по работе с опасными грузами или директива об опасных веществах.

1. Подготовка

Тщательно подготовьте поверхность. Очистите поврежденный участок пола от пыли, масла, воска и других загрязнений.

**2. Выбор цвета**

Выберите цвет, следуя рекомендациям на веб-сайте: www.pergo.com.



3. Расплавление и смешивание**4. Заполнение****5. Выравнивание**

Острым краем заполнителя удалите излишек материала.



6. Завершение

Чтобы воссоздать узор древесины, нанесите острым предметом небольшие царапины на восстановленном участке и заполните их материалом более темного цвета.

**7. Удалите жир с помощью серой шкурки для шлифовки****8. Скорректируйте уровень глянца**

Для придания поверхности большего глянца воспользуйтесь зеленой стороной зелено-белой шкурки. Чтобы сделать поверхность более матовой, используйте белую сторону.



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.pergo.com.